

Modèle / Model

20618

2.25" x 52'

(5.715 cm x 15.8496 m)



Caractéristiques et données techniques de la gaine protectrice /
Specifications and technical data of the protective sheath

Structure ouvrable / Openable structure

Sans fil à l'extérieur / Wireless outside

Couleur bleue / Color blue

Diamètre intérieur / Internal diameter

1^{re} section de la gaine / 1st section of the sheath

2.25" x 49' 6" (5.715 cm x 15.1180 m)

2^e section de la gaine (joint) / 2nd section of the sheath (seal) :

3" x 30" (7.62 cm x 76.2 cm)

Longueur totale / Total length : 52' (15.8496 m)

Poids / Weight : 8 lbs / pounds

Matériel : PVC souple et flexible /

Material : Soft and flexible PVC

Poids du matériel : 18.50 onces par verge carrée /

Material weight : 18.50 ounces per square yard

Composition : 100% chlorure de polyvinyle /

Content : 100% polyvinyl chloride

Ignifugation / Fire retardancy : CPAI-84, NFPA 701

Température « de fissure à froid » /

« Cold crack » temperature : -40 C

Résistant à la moisissure / Mildew resistant

Résistant à la déchirure / Tear strength : ASTM D751

Résistant à la traction / Tensile strength : ASTM D751

Autres caractéristiques / Other specifications

Bandes auto-agrippantes en nylon 100% /

100% Nylon self-agrippant tape

- Mise en garde : Ne pas utiliser de javelisant ou du vinaigre pouvant décolorer et réduire la durée de vie de la gaine. / Caution : Do not use bleach or vinegar which way discolor and reduce the life of the protective cover.

- Instruction de lavage : Nettoyer avec un savon doux et de l'eau. / Cleaning instruction : Clean with mild soap and water.

Matériel importé / Imported material

Fabriqué au Québec

Made in Québec

Pour plus d'informations / For more informations

819-679-6324

www.2meprotection.com

Mode d'emploi /

User manual



1. Dérouler la première gaine protectrice de 52', le côté de la bande auto-agrippante crochet sur le dessus et le côté de la bande douce en dessous. (Photo 1) / Unroll the first 52' protective sheath, the hook and loop stripe side on top and the soft stripe side below. (Photo 1)

2. La section 12" x 30" au début des tuyaux du WIP. / The 12" x 30" part at the start of the wip hoses. (Photo 2)

3. S'assurer d'avoir les raccords au centre qui inclus l'élément chauffant et le fil chauffant, la partie 10" vers la pompe. Make sure you have the fittings in the center which include the heating element and the heating wire.

4. Fermer la gaine à l'aide de la bande auto-agrippante le côté crochet sur le côté doux. S'assurer que les parties sont égales tout le long et bien appuyer sur la gaine pour que les bandes s'agrippent bien ensemble. (Photo 3) / Close the protective sheath with the hook and loop fastener, the hook side on the soft side. Make sure the parts are even all the way down on the sheath so that the bands grip well together. (Photo 3)

5. Dérouler la gaine suivante et déposer le 2^e ensemble de tuyaux sur la première gaine et s'assurer que les raccords sont au centre de la section 12" x 30". Faire de même pour les gaines suivantes jusqu'à la pompe. (Photo 4) / Unroll the next sheath and put the second set of hoses on the first sheath and make sure the fittings are in center of the 12" x 30". Do the same thing for the next sheath until the pump. (Photo 4)

